

Характерні особливості:

- Збільшений час висихання, що дозволяє майстру, застосовувати передові художні техніки;
- Легке очищення за допомогою мильного розчину;
- Не змінює колір/відтінок глейзевої суміші.

Рекомендації:

Призначена для створення унікальних декоративних ефектів і підсилення глибини всіх типів поверхонь. Для використання з латексними фарбами та глейзами від Бенджамін Мур® на нових та попередньо пофарбованих поверхнях, таких як стіни, стелі, оздоблення, шафи, меблі. Рекомендується для внутрішніх поверхонь: дерево, штукатурка (затверділа), шпалери та кам'яна кладка.

Загальний опис:

Benjamin Moore® Studio Finishes® Latex Glaze Extender (408) – декоративна добавка, змішана з акрилом, та подовженим часом висихання глейзу/суміші фарби.

Застереження при нанесенні:

- Не наносити при температурі нижче, ніж 50°F (10°C).

Примітка: Для отримання найкращих результатів щодо фарб або емалей на основі алкідів, використовуйте Studio Finishes® Alkyd Glaze (409).

Інформація про продукт

Кольори – Стандарт:

Прозорий (00)

(Прозора база тонується Benjamin Moore® Color Preview® або водними барвниками Genpex® в розмірі 118,3 мл/галон).

— Тонувальні бази:

Відсутні

— Нестандартні кольори:

Зв'яжіться з вашим представником Benjamin Moore.

Сертифікати й атестати:

Відповідає стандартам ЛОС у всіх регульованих областях.

Технічна допомога: Надає місцевий авторизований незалежний дилер Benjamin Moore. Щоб дізнатися про місце розташування найближчого дилера, телефонуйте за номером (044) 2236314, (094) 9477431

Технічні дані:		Прозора база
Тип фарби		Змішаний акрил
Вид пігменту		Відсутній
Масова частка сухого залишку		5%
Покривна здатність з галону при рекомендованій товщині плівки		500 – 600 sq. ft. (46.5 – 55.7 кв.м.)
Рекомендована товщина	— Мокрої	Не визначено
	— Сухої	Не визначено
Залежно від текстури поверхні і пористості. Обов'язково розрахуйте необхідну кількість фарби для виконання техзавдання. Це гарантуватиме однорідність кольору та зведе до мінімуму можливість надлишку фарби.		
Час висихання @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH		5-6 годин
— На дотик		Залишити на ніч
— Для другого шару		
Пофарбовані поверхні можна мити через два тижні після фарбування. Висока вологість і низькі температури можуть призвести до збільшення часу висихання, для нанесення другого шару та до експлуатації.		
Висихає		Коалісценцією
В'язкість		95 ± 2 KU
Точка займання		Відсутня
Глянець / Блиск		-----
Температура поверхні при нанесенні	— Мін.	50 °F (10 °C)
	— Макс.	90 °F (32.2 °C)
Розбавлення		Чиста вода
Очищуючий розчинник		Чиста вода
Вага галона		8.4 lbs (3.9 кг)
Зберігати при темп.:	— Мін.	40 °F (4.44 °C)
	— Макс.	90 °F (32,2 °C)
Леткі органічні сполуки (ЛОС)		
940 г/л		1.3 кг. / галон

Підготовка поверхні

Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути чистою, сухою і очищеною від пилу, бруду, грибка, воску, мила, масла, мастила, цвіль. Жорсткі, гладкі ділянки слід зашліфувати дрібним наждачним папером для кращої адгезії.

Для нових поверхонь завжди використовуйте праймер Benjamin Moore® Fresh Start®. Нанесіть 1-2 шари базового покриття, потрібного кольору і дайте ретельно висохнути, перед нанесенням фарби/глейзевої суміші.

УВАГА! Зчищення, очищення піскоструменевим апаратом чи зняття шару старої фарби може вивільнити свинцевий пил. **СВИНЕЦЬ ТОКСИЧНИЙ. ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ДІЄЮ СВИНЦЮ МОЖЕ ЗАВДАТИ СЕРЬОЗНОЇ ШКОДИ, ТАКОЇ ЯК ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ОСОБЛИВО У ДІТЕЙ. ВАГІТНІ ЖІНКИ ПОВИННІ УНИКАТИ ДІЇ СВИНЦЮ.** Щоб обмежити вплив свинцю, використовуйте респіратор, затверджений NIOSH. Проводьте ретельне очищення за допомогою вакуумного високоефективного повітряного фільтру HEPA і вологої ганчірки. Перед початком робіт дізнайтеся, як захистити себе та свою сім'ю, зателефонувавши на Гарячу інформаційну лінію, чи завітавши на сайт www.epa.gov/lea

Тонування

Studio Finishes® Latex Glaze Extender (408) можна змішувати з іншими латексними фарбами Бенджамін Мур® або тими, що тоновані не більше, ніж 118.3 мл на галон.

Алкідні фарби та пропитки несумісні з Studio Finishes® Latex Glaze Extender (408).

Рекомендації з нанесення

Цей продукт призначено для використання з латексною фарбою або глейзом від Бенджамін Мур® і не може використовуватися окремо. Studio Finishes® Latex Glaze Extender (408) змішується з латексною фарбою або глейзевою сумішшю у співвідношенні 4:1. Дозволяється поекспериментувати з додаванням більшої або меншої кількості суміші, залежно від технічного завдання та бажаного ефекту. Перед використанням ретельно перемішайте Studio Finishes® Latex Extender Glaze (408). Безпосередньо перед нанесенням, ретельно розмішайте глейз. Уникайте використання механічного шейкера, адже він провокує попадання зайвого повітря. Змішайте глейз з інтер'єрною фарбою на водній основі Benjamin Moore® бажаного кольору. Суміш може бути нанесена за допомогою різних спеціальних інструментів, таких як щітка, розпилювач або валик. Нанесіть значну кількість суміші на невелику ділянку, таку, щоб можна було обробити до початку висихання суміші. Працюйте швидко, переходячи від однієї ділянки до іншої, уникаючи механічних стиків. Для декоративних виробів рекомендовані використовувати в базовому кольорі Aura® та Regal®. Нанесіть глейз або суміш глейзу з фарбою, на пофарбовану в базовий колір поверхню, розділену на секції зручні для роботи (3x3). Старанно дотримуйтесь мокрого краю щоб мінімізувати нахлест.

Примітка: Температура навколишнього середовища і відносна вологість впливатимуть на час висихання.

Оскільки, на остаточний вигляд вашого проекту може вплинути базовий колір або техніка нанесення, спершу поекспериментуйте на окремій ділянці чи зразку, щоб переконатись, що буде досягнуто бажаного результату. У більшості технік по декоративному нанесенню глейзевої суміші, валик, щітка або розпилювач не є інструментами для завершального шару, адже вони не створюють бажаної текстури. На останньому етапі нанесення вологого глейзу використовують губку, ганчірку без ворсу, поліетиленовий пакет, щіточку або інші матеріали для рівномірного розподілу фінішного покриття.

Більше інформації ви знайдете в навчальному відео та книзі за посиланням <http://www.benjaminmoore.com>.

Примітка: При нанесенні Studio Finishes® Latex Glaze Extender (408) на будь-яке прозоре, глянцеове покриття поверх свіжого алкиду, може виникнути передчасне пожовтіння основного шару. Для отримання кращого результату з алкідними фарбами, використовуйте Studio Finishes® Alkyd Glaze (409), змішаний з алкідною фарбою.

Не наносити при температурі нижче 10 °C.

Безповітряне розпилення.

Тиск: 1500-3000 psi

Тип 0.011-0.013 Orifice

Розведення:

Розведення не потрібне, але, при необхідності, для отримання бажаних властивостей, може бути додана невелика кількість чистої води. Не додавати інші фарби або розчинники.

Очищення:

Промити все обладнання в теплій, мильній воді відразу ж після використання. Розпилювач необхідно сполоснути Уайт-спіритом, щоб не утворювалася іржа.

Гігієна довкілля та інформація з техніки безпеки

Використовуйте лише в добре вентиляваному приміщенні. Переконайтеся, що під час нанесення та висихання до приміщення надходить свіже повітря. Не вдихайте пари, розпилений туман або шліфувальний пил. Вдягнувши респіратор, затверджений NIOSH, убезпечте себе від впливу розпиленого туману та пилу при розпилюванні під час нанесення, шліфування та очищення. Використовуйте респіратор згідно з інструкцією виробника. Уникати потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Після кожного використання щільно закривайте банку. Після роботи ретельно вимийте руки.



УВАГА Може викликати рак та порушення репродуктивної функції—
www.P65warnings.ca.gov

ПЕРША ДОПОМОГА: При потрапленні в очі негайно промийте їх великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин; при потрапленні на шкіру промийте її водою з милом. Якщо симптоми не проходять, зверніться до лікаря. Якщо у вас утруднене дихання, вийдіть на свіже повітря. Якщо самопочуття не покращується, негайно зверніться до лікаря.

У РАЗІ РОЗЛИВУ – Просушити інертним матеріалом та утилізувати, як зазначено в розділі "Очищення".

ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ. БЕРЕГТИ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.