

Характерні особливості:

- Studio Finishes® Latex Glitter Effect (311) – декоративне покриття, що додає райдужного блиску будь-якій, раніше пофарбованій поверхні інтер'єру;
- Не розбризкується під час застосування;
- Швидке висихання;
- Надзвичайно довговічне;
- Дозволяється миття мильним розчином;
- Легке очищення.

Рекомендації:

Для внутрішнього використання на раніше пофарбованих поверхнях, в т.ч. стелях, стінах, оздобленні та меблях. Використовується на будь-яких поверхнях, де потрібен блиск.

Загальний опис:

Studio Finishes® Latex Glitter Effect (311) – прозоре покриття, що надає райдужного та живописного блиску будь-якій поверхні у вашій оселі.

Застереження при нанесенні:

- Не застосовувати при температурі нижчій за 50 °F (10°C).

Інформація про продукт

Інформація про продукт				
Кольори – Стандарт: Прозорий (00)	Технічні дані:		Прозора база	
	Тип фарби		Вініловий акрил	
	Вид пігменту		Відсутній	
	Масова частка сухого залишку		30%	
— Тонувальні бази: Відсутні	Покривна здатність з галону при рекомендованій товщині плівки		100 – 110 sq. ft. (9.3– 10.2 кв.м.)	
	Рекомендована товщина	— Мокрої — Сухої	0.096 мм 0.027 мм	
— Нестандартні кольори: Зв'яжіться з вашим представником Benjamin Moore.				
Сертифікати й атестати: Відповідає стандартам ЛОС у всіх регульованих областях.	Залежно від текстури поверхні і пористості. Обов'язково розрахуйте необхідну кількість фарби для виконання техзавдання. Це гарантуватиме однорідність кольору та зведе до мінімуму можливість надлишку фарби.			
	Час висихання @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH	— На дотик — Для другого шару	1 година 2-3 години	
	Пофарбовані поверхні можна мити через два тижні після фарбування. Висока вологість і низькі температури можуть призвести до збільшення часу висихання, для нанесення другого шару та до експлуатації.			
	Висихає	Випаровуванням, коалісценцією		
	В'язкість	85 ± 1 KU		
	Точка займання	Відсутня		
	Глянець / Блиск	Низький блиск (35–45 @ 60°)		
	Технічна допомога: Надає місцевий авторизований незалежний дилер Benjamin Moore. Щоб дізнатися про місце розташування найближчого дилера, телефонуйте за номером (044) 2236314, (094) 9477431	Температура поверхні при нанесенні	— Мін. — Макс.	50 °F (10 °C) 90 °F (32.2 °C)
		Розбавлення	Чиста вода	
Очищуючий розчинник		Чиста вода		
Вага галона		8.69 lbs (3.94 кг)		
Зберігати при темп.:		— Мін. — Макс.	40 °F (4,44 °C) 90 °F (32,2 °C)	
Леткі органічні сполуки (ЛОС)				
118 г/л 1.31 кг. / Gallon				

Підготовка поверхні

Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути чистою, сухою і очищеною від пилу, бруду, грибка, воску, мила, масла, мастила, цвіль. Жорсткі, гладкі ділянки слід зашліфувати дрібним наждачним папером для кращої адгезії.

УВАГА! Зчищення, очищення піскоструменевим апаратом чи зняття шару старої фарби може вивільнити свинцевий пил. **СВИНЕЦЬ ТОКСИЧНИЙ. ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ДІЄЮ СВИНЦЮ МОЖЕ ЗАВДАТИ СЕРЬОЗНОЇ ШКОДИ, ТАКОЇ ЯК ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ОСОБЛИВО У ДІТЕЙ. ВАГІТНІ ЖІНКИ ПОВИННІ УНИКАТИ ДІЇ СВИНЦЮ.**

Щоб обмежити вплив свинцю, використовуйте респіратор, затверджений NIOSH. Проводьте ретельне очищення за допомогою вакуумного високоефективного повітряного фільтру HEPA і вологої ганчірки. Перед початком робіт дізнайтеся, як захистити себе та свою сім'ю, зателефонувавши на Гарячу інформаційну лінію, чи завітавши на сайт www.epa.gov/lea

Праймер/Фініш

Використовуйте відповідний праймер Fresh Start®. Дотримуйтесь вказівок, вказаних в інструкції. Для найкращих результатів, коли бажана значна зміна кольору, кольоруйте праймер до приблизного базового кольору. Коли висохне, нанесіть 1-2 шари Benjamin Moore® Regal® Select Eggshell (549), Regal® Select Pearl (550), Regal® Select Semi-Gloss (551) або інші преміальні продукти Benjamin Moore®. Закінчіть 1-2 шарами Studio Finishes® Latex Glitter Effect (311).

Рекомендації з нанесення

Перед нанесенням ретельно перемішайте. Нанесіть 1-2 шари. Для отримання найкращих результатів використовуйте щітку з нейлону / поліестеру, Benjamin Moore®, валик або подібний продукт. Під час нанесення використовуйте короткі штрихи, що перекриваються, завжди рухаючись від нефарбованих до пофарбованих ділянок. Не наносьте забагато. Дайте фарбі висохнути, перш ніж вводити поверхню в експлуатацію. Не застосовувати при температурі нижче 10 ° C.

Очищення:

Промити все обладнання в теплій, мильній воді відразу ж після використання. Розпилювач необхідно сполоснути Уайт-спіритом, щоб не утворювалася іржа.

Гігієна довкілля та інформація з техніки безпеки

Використовуйте лише в добре вентильованому приміщенні. Переконайтеся, що під час нанесення та висихання до приміщення надходить свіже повітря. Не вдихайте пари, розпилений туман або шліфувальний пил. Вдягнувши респіратор, затверджений NIOSH, убезпечте себе від впливу розпиленого туману та пилу при розпилюванні під час нанесення, шліфування та очищення. Використовуйте респіратор згідно з інструкцією виробника. Уникати потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Після кожного використання щільно закривайте банку. Після роботи ретельно вимийте руки.



УВАГА Може викликати рак та порушення репродуктивної функції—
www.P65warnings.ca.gov

ПЕРША ДОПОМОГА: При потрапленні в очі негайно промийте їх великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин; при потрапленні на шкіру промийте її водою з милом. Якщо симптоми не проходять, зверніться до лікаря. Якщо у вас утруднене дихання, вийдіть на свіже повітря. Якщо самопочуття не покращується, негайно зверніться до лікаря.

У РАЗІ РОЗЛИВУ – Просушити інертним матеріалом та утилізувати, як зазначено в розділі "Очищення".

**ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.
БЕРЕГТИ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.**